

生産現場での「見える化」を応援します

カウンティングディスプレイ

MODEL TK-100R シリーズ



TK-100R4 アイボリー



TK-100R4 ブラック

シーンに合わせた商品をラインナップ

TK-100R2 : 2 段

TK-100R3 : 3 段

TK-100R4 : 4 段

◆ 特 長

1. 文字高さ 100mm のオリジナルパネルを使用し、一段と視認性がアップしました。
2. 赤外線リモコンで、離れた場所からの設定が可能です。
3. 突然の電源シャットダウン時も、内部メモリが設定値を記憶、すぐスタートが出来ます。
4. 開始/終了時刻の入力が10通りまで出来、生産現場に合ったパターンが作れます。
5. 4つのポイントから実績入力出来ます。同時に入力された時でも取りこぼしがありません。
6. ユーザーが自由に使える出力端子を、2つ備えてあります。
7. 外部PCやシーケンサと通信出来る、RS422通信端子を持っています。設定値を変更したり、実績値を読み込んでデータの管理なども出来ます。

◆ 製品仕様

項 目	仕 様
最大カウント数	99999/5桁表示 (差異は -9999 ~ 9999)
タクトタイム	0.1 ~ 999.9 (0.1 ステップ)
内部タイマー機能	専用 IC 使用
入力形式	無接点入力
オートスタート/ストップ	目標カウントの自動スタート・ストップ動作を10回まで設定可能
データ保持	内部メモリ保存
表示方法	タカハタ製表示板を採用
表示数字の大きさ	H100×W60 mm
可視距離	約 40m 以内
電源電圧	AC100V ±10%
電源周波数	50/60Hz
消費電力	20VA
寸法	100R4 H595×W610×D40 mm 100R3 H466×W610×D40 mm 100R2 H335×W610×D40 mm
使用温度範囲	0℃ ~ 50℃



URL <http://www.takahata-denshi.co.jp>
E-mail sales@takahata-denshi.co.jp

本社営業

山形県米沢市窪田町窪田 1188
TEL : 0238-36-0099 FAX : 0238-37-6604

東京営業所

東京都千代田区外神田 6-14-9 秋葉原MFビル28号館7F
TEL : 03-5807-7791 FAX : 03-5807-7793

福岡営業所

福岡県春日市須玖北 9-63
TEL : 092-589-3390 FAX : 092-589-3365

その他営業所 仙台・大阪・名古屋